LADRILLOS
INKA FORTE

2026



FICHA TÉCNICA

LADRILLO
TECHO 12



AISLAMIENTO TÉRMICO

CONFORT ACÚSTICO

LIVIANO Y RESISTENTE

www.ladrillosinkaforte.com

Car. Lambayeque - Mochumí
Km. 792, Sec. Mocce

ventas@ladrillosinkaforte.com

LADRILLOS
INKA FORTE

FICHA TÉCNICA

LADRILLO TECHO 12



DENOMINACIÓN:	:	Ladrillo Techo 12 InkaForte
USOS:	:	Divisiones interiores, parapetos, tabiquería
DIMENSIONES:	:	Largo: 30.00 cm x Ancho: 30.00 cm x Alto: 12.00 cm
PESO:	:	06.50 Kg. Aprox.
UNIDAD M2:	:	9 unds.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Es el ladrillo fabricado de arcilla moldeada, extruida y cocida en un horno Hoffmann de proceso continuo.

DE LOS TIPOS DE LADRILLOS:
Según la Norma NTP 399.613:2005 – 339.604 este ladrillo corresponde:

TIPO II — Resistencia y durabilidad bajas. Apto para construcciones de albañilería en condiciones de servicio moderadas.


CARACTERÍSTICA	SEGÚN NTP	SEGÚN MUESTRA
Resistencia a la Flexo-Tracción (Kg/cm2)	2.04	8.15
Variación de la Dimensión (mm)	± 2.0	± 2.0
Alabeo (mm)	2	1.68
Absorción (%)	< 22	11.08
Eflorescencia	No Eflorescente	No Eflorescente

PROCESO Y ACABADO

01 Proceso de fabricación



02 Secado tradicional



03 Cocción



04 Despacho: color uniforme



EL CONTENIDO DE LA FICHA PUEDE VARIAR POR CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS O EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA TÉCNICA PERUANA VIGENTE.

www.ladrillosinkaforte.com | Car. Lambayeque - Mochumí Km. 792, Sec. Mocce | ventas@ladrillosinkaforte.com