LADRILLOS
INKA FORTE
CONSTRUYE CON MÁS FUERZA

FICHA TÉCNICA
2026



LADRILLO TECHO 15

FORMATO
30 x 30 x 15 cm

CALIDAD Y RESISTENCIA

COLOR UNIFORME

www.ladrillosinkaforte.com
Car. Lambayeque – Mochumí Km. 792, Sec. Mocce
ventas@ladrillosinkaforte.com

LADRILLOS INKAFORTE
CONSTRUYE CON MÁS FUERZA

FICHA TÉCNICA 2026



DENOMINACIÓN:	Ladrillo Techo # 15 InkaForte
USOS:	Divisiones interiores, parapetos, tabiquiería
DIMENSIONES:	Largo: 30.00 cm x Ancho: 30.00 cm x Alto: 15.00 cm.
PESO:	07.50 Kg. Aprox.
UNIDAD M2:	9 unds.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DE LOS TIPOS DE LADRILLOS: Según la Norma NTP 399.613:2005 – 339.604 este ladrillo corresponde:
TIPO: Resistencia y durabilidad bajas. Apto para construcciones de albañilería en condiciones de servicio moderadas.

CARACTERÍSTICA	SEGÚN NTP	SEGÚN MUESTRA
Resistencia a la Flexo-Tracción (Kg/cm2)	2.04	13.36
Variación de la Dimensión (mm)	± 2.0	± 2.0
Alabeo (mm)	2	1.51
Absorción (%)	< 22	12.07
Eflorescencia	No Eflorescente	No Eflorescente

- Proceso de fabricación maquinado.
- Cocción de ladrillo en Horno Hoffmann.
- Secado tradicional.
- Color uniforme.

EL CONTENIDO DE LA FICHA PUEDE VARIAS POR CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS O EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA TÉCNICA PERUANA VIGENTE.

PROCESO Y ACABADO

01 Proceso de fabricación
Maquinado

02 Secado tradicional

03 Cocción
Horno Hoffmann

04 Despacho
Color uniforme

EL CONTENIDO DE LA FICHA PUEDE VARIAR POR CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS O EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA

www.ladrillosinkaforte.com
Car. Lambayeque – Mochumí Km. 792, Sec. Mocce
ventas@ladrillosinkaforte.com